

ICORENE® XC1451

Linear Medium Density Polyethylene

ICO Polymers APAC, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

ICORENE™ XC1451 is a linear medium density polyethylene specifically formulated as a flame retardant PE and designed to comply with the requirements of some Australian Standards and the FAR Airworthiness Standards. This unique formulation is also designed to minimise the loss of impact properties and contains a UV stabilisation package rated at UV8.

ICORENE™ XC1451 can be formulated in a range of colours although some darker primary colours may be difficult to achieve. This grade is not suitable for articles in contact with food, drinking water or medicinal products.

Note: Types and levels of pigments or other additives as well as part shape and wall thickness may affect properties of flame retardant grades. Specific grade and colour suitability for the application should be confirmed before use.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая технологичность		
	Низкий уровень дыма		
Рейтинг агентства	Далеко 25-25853A		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

