

Evermore PUR SA-2052

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SA-2052 is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Flexibility

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Гибкость при низкой температуре		
Используется	Синтетическая кожа		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.47 to 3.43	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	11.8 to 24.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400 to 600	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	80.0 to 120	Pa·s	ASTM D3835
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	48 to 52	%	
Растворители	DMF, TOL		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

