

## Nycast 612VS C-90

Polyamide 612

Cast Nylons Ltd.

### Описание материалов:

Nycast 612VS C-90 is a Polyamide 612 (Nylon 612) material. It is available in North America for casting.

Typical applications include:

Engineering/Industrial Parts

Seating

Главная Информация			
Используется	Сиденья Клапаны/Детали Клапана		
Внешний вид	Желтый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды			ASTM D570
24 hr	0.30	%	
Saturation	4.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1650	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	25	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1970	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	103	MPa	ASTM D790
Прочность сдвига	52.4	MPa	ASTM D732
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	48	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	98.9	°C	ASTM D794
Температура плавления	210	°C	
CLTE-Поток	7.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

