

Comai 400-1 NT

30% стекловолокно

Polypropylene Homopolymer

Comai Ltda

Описание материалов:

Comai 400-1 NT is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product filled with 30% glass fiber. It is available in Latin America. Applications of Comai 400-1 NT include engineering/industrial parts and industrial applications.

Characteristics include:

Heat Resistant

Homopolymer

Rigid

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 30% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Высокая термостойкость | | |
| | Высокая жесткость | | |
| | Гомополимер | | |
| Используется | Промышленное применение | | |
| | Детали Насоса | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.12 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 55.2 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 5170 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 103 | MPa | ASTM D790 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

