

## Moplen HP500D

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

High Molecular Weight Polypropylene Homopolymer Resin

Features:

Specifically designed for melt phase thermoforming

Low sagging

Low yellowness

Good stiffness

Low taste and odor transfer

Good heat resistance

Excellent chemical resistance

Applications:

Food trays

Food containers

Electronic trays

Sheets

Non-pressure pipes

Profiles

### Главная Информация

Характеристики	Высокая Молекулярная масса Более низкий запах Передача более низкого вкуса Гомополимер Хорошая прочность Хорошая химическая стойкость Теплостойкость, средняя
Используется	Трубопроводная система Лист Контейнер Профиль Кронштейн Лоток
Метод обработки	Экструзионная формовка труб Экструзия Экструзионный лист Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1560	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	103	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat