

INNOBATCH® PPH 6160

60% тальк

Polypropylene Homopolymer

Inno-Comp Ltd.

Описание материалов:

INNOBATCH® PPH 6160 is an 60% talc-filled polypropylene homopolymer based masterbatch. This grade is available in nature form. These products that are offered under the brand name INNOBATCH® are recommended for the area of packaging materials, but they can be used for manufacturing household appliances and outdoor furniture and for other purposes as well. The raw material having filler content is a semi-finished product from a user point of view; this allows the user to determine the optimal feeding rate during the processing operation.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк, 60% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Гомополимер | | |
| Используется | Приборы Мебель Маточная смесь Упаковка | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Идентификатор смолы (ISO 1043) | PP-H TD60 | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 1.50 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Содержание золы (600°C) | 53 to 63 | % | ISO 3451-1 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 80.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 | hr | |
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.070 | % | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

