

Durez® 10694

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

Описание материалов:

Durez 10694 is a liquid one-step phenolic resin.

The use of 10 phr concentration of Durez 10694 in polysulfide sealant formulations improves adhesion of these sealants to non-porous substrates such as glass, steel, and aluminum. It may also be used to seal joints in concrete where standing is not a problem.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия		
Используется	Герметики		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	Internal Method
РН	7.0		Internal Method
Вязкость	45.0		Internal Method
Нелетучее содержание	79	%	Internal Method
Допуск воды	80	%	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Индекс преломления	1.580	Internal Method	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время доставки (165°C)	0.013	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat