

CONAP® AD-6404

Polyurethane

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CONAP AD-6404 is a two-component, unfilled, low viscosity polyurethane resin system designed for use in biomedical applications.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость	
Используется	Медицинские/медицинские приложения	
Внешний вид	Янтарь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	0.970	g/cm ³
-- 2	1.14	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	60	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	23.7	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	130	%
Tear Strength	71.6	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Терморегулирующая вязкость		
25°C	850	cP
50°C	280	cP
NOTE		
1.	Hardener	
2.	Resin	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

