

BP RPPC 1020 TU BLK

10% тальк

Polypropylene Copolymer

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Information: Black Polypropylene Copolymer good for general purpose programs requiring moderate impact resistance.

Features:

Impact Resistance, Good

UV Resistance, Good

Chemical Resistance, Good

Higher Melt Flow available for improved processability

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 10% наполнитель по весу		
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Общее назначение Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18 to 24	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.75 to 0.85	%	ASTM D955
Содержание золы	15 to 19	%	ASTM D5630
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	> 1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	67 to 110	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

