

# Styropor® P-240AH

Expanded Polystyrene

BASF Corporation

## Описание материалов:

Products and their uses

Styropor P-240AH can be used in a wide variety of applications requiring non flame rated material including shape molded packaging parts, loose fill and block molding for cut in place packaging applications. Material can be used for low to mid-range and high densities with excellent fusion and short cycle time.

Description

Regular non-modified expandable polystyrene (EPS) containing approximately 5.2 - 5.8 wt% pentane as the blowing agent. The P-240AH is supplied as spherical beads with a bulk density of approximately 40 lbs/ft<sup>3</sup> (640 kg/m<sup>3</sup>).

Styropor P-240AH product is compatible with many anti-stat, mineral oil and color additives added during processing. P-240AH product does not contain chlorofluorocarbons or flame retardants.

Главная Информация		
Добавка	Пенообразователь (от 5 до 6%) 2	
Характеристики	Цикл быстрого формования	
Используется	Пена	
	Упаковка	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Формы	Сферы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность <sup>1</sup>	0.0160 to 0.0481	g/cm <sup>3</sup>
Видимая плотность	0.64	g/cm <sup>3</sup>
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Bead Size	0.850 to 1.70	mm
Предслойный возраст-Зависит от плотности	4.0 to 24.0	hr

## NOTE

1. Typical densities are first and/or double pass pre-expansion.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

