

## DEXFLEX® D60-UV

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Dexflex D60-UV is a thermoplastic olefinic elastomer (TPO) designed for automotive exterior applications that require toughness, low thermal expansion and exceptional weatherability.

#### Главная Информация

Характеристики  
Хорошая прочность  
Хорошая устойчивость к погоде

Используется  
Автомобильные Приложения  
Автомобильные внешние части

Метод обработки  
Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1030	MPa	ASTM D790

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat