

Sylvin 2952-70 Brown 7466

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 2952-70 Brown 7466 Is A Vinyl Compound Formulated With FDA Sanctioned Ingredients For Extrusion Applications. This Compound Contains A Polymeric Plasticizer For Low Migration And Increased Chemical Resistance.

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор		
Характеристики	Пластик		
	Хорошая химическая стойкость		
	Мобильность низкая до нет		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Внешний вид	Коричневый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.24	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	70		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	61.3	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	80.0	°C	ASTM D794
Температура плавления	166 - 177	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

