

LG PVC PB1302

Polyvinyl Chloride Copolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

PB1302, homopolymer made from micro-suspension seeded polymerization, is a low-viscosity PVC resin with a pseudo-plastic flow property in processing range. It can be used for casting leather sheet, sheets made by knife coating and roll coating.

Main Applications:

Conveyor belt, Non-foaming products , General purpose grade for coated layer

Главная Информация	
Характеристики	Хороший поток Гомополимер Низкая вязкость
Используется	Нанесение покрытия Лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.31 to 0.41	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	70.0		ISO 1628-2
Вязкость			
B.F	5.00 to 35.0	Pa·s	ASTM D1824
S.V	> 240.00	g/10 min	ASTM D1823
Степень полимеризации (30 °C)	1200 to 1300		JIS K6720-2
Испарители-1 час(110 °C)	< 0.30	%	ASTM D3030

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

