

Jam PE 41X01

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 41X01 is a High Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East. Typical application: Yarn.

Главная Информация			
Используется	Высокопрочная плоская пряжа		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940 to 0.942	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.1 to 1.3	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении ¹ (Break, 0.0250 mm)	> 24	%	ASTM D2101
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tenacity of Fibers - at Break ² (25.0 µm)	> 5.40	g/denier	ASTM D2101
NOTE			
1.	Blown Film		
2.	Blown Film		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

