

Boltaron 4315

Rigid Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

Boltaron 4315 is a rigid, translucent, UV stabilized, calendered PVC sheet designed for use in the membrane press process. Boltaron 4315 is compounded in order to achieve an excellent balance of physical properties and is corona treated for improved adhesion and drying time.

Colors: Custom

Gauges: .010 to .040

Widths: Up to 54"

Lengths (sheet): Up to 120"

Lengths (rolls): to order

Textures: Heavy Matte/Matte

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Декоративные дисплеи Мебель Корпуса		
Внешний вид	Доступные цвета Матовая отделка Полупрозрачный		
Формы	Лист		
Метод обработки	Каландрирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	109		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2410	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2340	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	65.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	530 to 800	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Annealed)	57.2	°C	ASTM D648
--	------	----	-----------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

