

PolyFlo PFA PF-340

Perfluoroalkoxy

PolyFlo, Inc.

Описание материалов:

PolyFlo PFA PF-340 is a Perfluoroalkoxy (PFA) material. It is available in North America.

| Главная Информация | | |
|--|----------------------|-------------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 2.12 to 2.17 | g/cm ³ |
| Массовый расход расплава (MFR) | 10 to 15 | g/10 min |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 55 to 57 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на растяжение (23°C) | 24.8 to 33.1 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break, 23°C) | > 300 | % |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура плавления | 300 to 315 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat