

Jam HDPE HM9450F

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam HDPE HM9450F is a High Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East. Typical application: Film.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Используется | Пленка | | |
| Плотность | 0.949 to 0.953 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 6.0 to 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| Flow Rate Ratio ¹ | 25.0 to 33.0 | | |
| Fish Eye | < 3.00 | | Internal Method |

NOTE

1. 5/2.16, FRR values are statistical and calculated by dividing MFR values.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

