

PRIMALENE WPP02PET

Polyethylene Terephthalate

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

Polyethylene Terephthalate (PET)

Applications:

Fiber

Packaging

Features:

Solid-stated copolymer

FDA 21 CFR 177.1630

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Волокна Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1630		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.90	g/cm ³	ASTM D1895
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.20	%	ASTM D570
Ацетальдегид ¹	< 3.0	ppm	ASTM F2013
Цвет b	-4.50 to 0.500		
Color L	> 74.5		
Внутренняя вязкость	0.78 to 0.90		
Черные пятна	None		
Вес гранул ²	0.240 to 0.440		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	> 240	°C	DSC
NOTE			
1.	measured on chip		
2.	gm/20 chips		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

