

PAXOTHENE® NA207-66

Low Density Polyethylene

USI Corporation

Описание материалов:

PAXOTHENE NA207-66 (LDPE) is a low density polyethylene resin with high melt index especially suitable for injection & extrusion molding. Owing to its excellent flowability, PAXOTHENE NA207-66 is suitable for films or bags with thickness of 0.010~0.040 mm. The said bags are for package of suit, bakery, fruit, vegetable, fish, meat, and grocery.

PAXOTHENE NA207-66 is well formulated with slip and anti-block agents, bags made from said resin are easy to open and with outstanding gloss. This makes goods more attractive to customers.

PAXOTHENE NA207-66 also could be injection molded into various parts, such as trunk of plastic trees, small parts for toy and stationery.

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Приемлемый пищевой контакт Хороший поток Глянцевый Низкая плотность Комбинация
Используется	Сумки Пленка Пищевая упаковка Игрушки
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионная пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	53		ASTM D2240
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	9.61	MPa	

TD : Yield	9.81	MPa	
MD : Break	18.6	MPa	
TD : Break	13.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	350	%	
TD : Break	480	%	
Ударное падение Dart	90	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	109	°C	ASTM D3418
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°)	100		ASTM D523
Haze	7.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

