

## SQUARE® SSR2026-50A/B

Silicone

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

### Описание материалов:

Silicone rubber for medical pipe catalyzed by platinum in extruding mould

Product Description

2-part high strength solid silicone rubber, catalyzed by platinum.

Key Feature

Good transparence

High tensile strength and tear strength

None post cure

Rapid vulcanization

Excellent thermal stability

Excellent weather resistance

Low yellowing

Application

Soft transparent pipe in extrusion or compression molding process

Главная Информация	
Характеристики	Высокая прочность на растяжение Высокая прочность Ускоренная Настройка Хорошая прочность на разрыв Хорошая устойчивость к погоде Высокое разрешение Термическая стабильность, хорошая
Используется	Трубопроводная система Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Экструзия Прессформа сжатия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	11.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	780	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	34.3	kN/m	ASTM D624

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности	100	wk
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения (150°C)	0.083	hr
NOTE		
1.	B mould	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat