

## Borealis PE VS4470

High Density Polyethylene

Borealis AG

### Описание материалов:

VS4470 is a high density polyethylene

This grade is suitable for stretch tape production based on blown film.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Средний Молекулярный вес Узкое молекулярное распределение веса Перерабатываемый материал		
Используется	Ткани Сетка Оптическое применение Веревка Лента Шпагат		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.947	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.65	g/10 min	
190°C/21.6 kg	19	g/10 min	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	132	°C	ISO 11357-3

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

