

## Stirol UPS-0801 (1s.)

High Impact Polystyrene

JSC CONCERN STIROL

### Описание материалов:

UPS-0801 is for manufacturing of goods and package for contact with foodstuffs.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая ударопрочность
Используется	Пищевая упаковка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	2.0 to 4.5	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	< 0.10	%	ISO 62
Скрепленный стирол	< 0.1	%	
Чистота <sup>1</sup>	10.0		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение (Break)	> 30	%	ISO 527-2

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	6.6 to 7.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

### NOTE

1. Disc surface should be clean. It is allowed one insertion with diameter 0,2-0,3 mm at the surfaces of disks converting to area, cm<sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

