

TEKNILID PSPPE

Coated Al Foil Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

This data sheet describes TEKNILID PSPPE product

This lid stock is made with a Polyolefin (PO) heat seal (HS) material for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic applications requiring a peelable bond to polyethylene (PE), cyclic olefin copolymer (COC), and polypropylene (PP) along with high oxygen and moisture barrier performance.

You peel the foil back to expose the product

This product has excellent puncture and chemical resistance

It is available with custom and standard printing

Главная Информация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая химическая стойкость Влагозащитный барьер Кислородный барьер Стойкий к проколу	
Используется	Косметика Крышки Неспецифические пищевые приложения Фармацевтика	
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Формы	Пленка	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ¹	103	µm
Выход	6.57	m ² /kg
Прочность уплотнения		
-- ²	0.44	N/mm
-- ³	0.63	N/mm
-- ⁴	0.63	N/mm
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	0.0	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.0	g/m ² /24 hr
NOTE		

1.	Thickness tolerance: $\pm 10\%$
2.	To COC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec
3.	To PP @ 350°F, 40psi, 0.5 sec
4.	To PE @ 350°F, 40psi, 0.5 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat