

## Toraypef® 15015 AP67

Polyolefin

Toray Resin Company

### Описание материалов:

Toraypef® 15015 AP67 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing or vacuum casting and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam.

Главная Информация		
Используется	Пена	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Обработка пены Вакуумное литье	

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес <sup>1</sup>	0.0670	g/cm <sup>3</sup>
Усадка <sup>2</sup>		
MD : 120°C	-1.7	%
TD : 120°C	-1.0	%
Толщина	1.50	mm
Твердость Сжатия-25%	0.146	MPa
Удлинение		
MD	340	%
TD	290	%
Гелевая фракция	43	%
Коэффициент термоформования-Ч/д	0.710	

  

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	1.14	MPa
Flow : Yield	1.60	MPa
Tear Strength		
Across Flow	9.80	kN/m
Flow	7.20	kN/m

  

NOTE		
1.	Foamed	
2.	60 min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

