

Indothene 1035FS20

Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

Indothene 1035FS20 is a Low Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe. Typical application: Film.

Главная Информация			
Используется	Пленка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.15		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	18.6	MPa	
TD : Break	16.7	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	250	%	
TD : Break	400	%	
Ударное падение Dart	90	g	ASTM D1709

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat