

## Guang Sung PVC NBR-PVC 80

Polyvinyl Chloride

Guang Sung Plastics (GSPL)

### Описание материалов:

Guang Sung PVC NBR-PVC 80 is a Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Guang Sung PVC NBR-PVC 80 include automotive, construction applications, engineering/industrial parts, hose/tubing and wire & cable. Primary characteristic: rohs compliant.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая эластичность		
Используется	Акустический барьер		
	Автомобильная внутренняя отделка		
	Автомобильная крышка под капот		
	Кабельный кожух		
	Прокладки		
Шланг			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	80	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.04	МПа	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	12.5	МПа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	630	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря тепла	0.80	%	JIS K6723

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

