

PRIMALENE WPP733P

High Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A film grade high density polyethylene

Applications:

Moisture sensitive packaging

Food packaging

Blends

Coextrusions

Release liners

Features:

Excellent MVTR

Improved stiffness properties

Improved scuff resistance

Good processability

Low gel levels

FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2a

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Высокая плотность Низкий гель		
Используется	Смешивание Пленка Пищевая упаковка Приложения для обслуживания пищевых продуктов Вкладыши Неспецифические пищевые приложения Упаковка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Метод обработки	Кокструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.962	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

