

Microthene® MP652762

High Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Microthene MP652762 is a hexene HDPE powder selected by customers for rotationally molding large tank applications. MP652762 is a UV-stabilized, 35 mesh powder and is also available in pellet form as Petrothene GA652762.

Главная Информация		
Добавка	УФ-стабилизатор	
Характеристики	Гексен-комномер	
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению	
Используется	Рабочий резервуар для воды	
	Контейнер	
	Резервуар для воды	
Формы	Порошок	
Метод обработки	Ротационное формование	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.942	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat