

## BP Flex 7000 VPL BLK

Thermoplastic Vulcanizate

Buckeye Polymers, Inc.

### Описание материалов:

BP Flex TPV's are partially vulcanized thermoplastic elastomers designed to meet higher end applications that require the following performance criteria.

Features:

Higher service temperatures ( Under hood applications)

For applications that require Increased chemical and oil resistance

Valves - seals, Grommets, Under Hood Applications

Reprocessable

Chemically bonds with polyethylene and polypropylene for overmold applications

Главная Информация	
Характеристики	<p>Bondability</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Маслостойкий</p> <p>Перерабатываемый материал</p> <p>Вулканизируемый</p>
Используется	<p>Автомобильные Приложения</p> <p>Автомобильная крышка под капот</p> <p>Прокладки</p> <p>Инжекционный метод литья</p> <p>Уплотнения</p> <p>Клапаны/Детали Клапана</p>
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	< 0.15	%	ASTM D4019
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70 to 74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	6.90	MPa	ASTM D638

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

