

## Chemraz XCD

Perfluoroelastomer

Greene, Tweed & Co.

### Описание материалов:

Chemraz XCD is a Perfluoroelastomer product. It is available in North America. Applications of Chemraz XCD include engineering/industrial parts and sealing applications.

Characteristics include:

Heat Resistant

High Purity

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая термостойкость</p> <p>Высокая чистота</p> <p>Комплект низкого сжатия</p> <p>Низкий до без засорения</p>		
Используется	<p>Уплотнения</p> <p>Полупроводниковые формовочные соединения</p> <p>Клапаны/Детали Клапана</p>		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.99	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	81		ASTM D1414
Твердость дюрометра (Shore A)	74		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.21	MPa	ASTM D1414
Прочность на растяжение (Break)	17.9	MPa	ASTM D1414
Удлинение при растяжении (Break)	220	%	ASTM D1414
Комплект сжатия <sup>1</sup>			
149°C, 70 hr	32	%	
149°C, 168 hr	43	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	< 300	°C	
NOTE			
1.	25% Deflection		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

