

Lushan M-12A

Polyolefin

Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd

Описание материалов:

Adhesive Resin for Multi-layer Oxygen Barrier Pipe

Adhesive resin Lushan series for multi-layer oxygen barrier pipe is a modified polyolefin with functional groups. It's designed to bond to a variety of barrier materials, such as nylon and ethylene vinyl alcohol (EVOH), etc.

Adhesive resin Lushan M-20A &M-12A have goods properties as below:

High bonding strength,

A wide range of bonding,

Excellent chemical bonding with barrier materials EVOH & Nylon,

Excellent heat resistance, weather resistance, chemical resistance,

Excellent mechanical properties,

Easy processing for adhesive resin,

Hygiene and safety, non-toxic residues for adhesive resin, etc.

Application: EVOH

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая термостойкость		
	Кислородный барьер		
Используется	Клеи		
	Трубопроводы		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)			
(190°C/2.16 kg)	2.6	g/10 min	ASTM D1238
Содержание воды	0.060	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	720	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	101	°C	ASTM D1525

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

