

# MTEGRITY™ LLDPE LL108AA

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

## Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL108AA is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LLDPE LL108AA include film and packaging.

Characteristics include:

Good Processability

High Strength

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая прочность		
Используется	Пленка Упаковка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	172	MPa	
1% Secant, TD	193	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	48.3	MPa	
TD : Break	31.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	500	%	
TD : Break	680	%	
Ударное падение Dart	250	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	430	g	
TD	600	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	60		ASTM D2457
Haze	10	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

