

BCC Resins BC 8880

Polyurethane Thermoset Elastomer

BCC Products Inc.

Описание материалов:

BC8880 is a two-part urethane gel coat which exhibits excellent handling characteristics and very low moisture sensitivity. Its characteristics include a high modulus and a high hardness. It is a brushable room temperature curing urethane, which finds many general purpose applications such as foundry patterns, cure box liners, and abrasion resistant pads and bumpers. It may also be used as a urethane adhesive.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая адгезия Высокая твердость Низкое поглощение влаги Тиксотропный	
Используется	Клеи Вкладыши Узоры	
Внешний вид	Янтарь Черный Красный	
Формы	Жидкость	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	57 to 63	ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 60	
Время демолд (24°C)	480 to 720	min
Время доставки	120 to 170	hr
Gel Time (24°C)	12.0 to 15.0	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

