

MTEGRITY™ LLDPE LL106AM

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL106AM is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LLDPE LL106AM include packaging and film.

Characteristics include:

Antiblock

High Strength

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок		
Характеристики	Высокая прочность		
	Средняя антиблокировка		
Используется	Пленка		
	Пищевая упаковка		
	Упаковка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.90	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	214	MPa	
1% Secant, TD	241	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	41.4	MPa	
TD : Break	30.3	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	600	%	
TD : Break	750	%	
Ударное падение Dart	240	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	330	g	
TD	700	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Блеск (45°)	45		ASTM D2457
Haze	18	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

