

## Qenos PE HD5148

High Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

### Описание материалов:

HD5148 is a premium quality blow moulding resin specifically designed for use in high speed reciprocating screw blow moulders, and where ESCR is not a requirement. It allows maximum production efficiency of reduced weight containers.

HD5148 is primarily intended for the manufacture of milk bottles, cream containers, fruit juice and cordial bottles.

HD5148 is suitable for food contact applications and conforms to the requirements of the United States Food and Drug Administration CFR 21 177.1520, paragraph (c) item 2.1.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Бутылки		
	Контейнеры		
	Пищевые контейнеры		
	Бутылки для фруктового сока		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3,1		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.85	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	700	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	28.0	MPa	
Break	29.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

