

Fixmaster Flex 80 Putty

Polyurethane

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Flex 80 Putty is a Polyurethane product. It is available in North America. Applications of Fixmaster Flex 80 Putty include coating applications and repairing material.

Characteristics include:

Corrosion Resistant

Good Flexibility

Impact Resistant

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая коррозионная стойкость		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая износостойкость		
Используется	Нанесение покрытия		
	Защитные покрытия		
	Ремонтный материал		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	80	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.3	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	250	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	93.3	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	10 to 15	min	
Время демолд (25°C)	480 to 720	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

