

LTP PA6100

Thermoplastic

Chengdu Letian Plastics Co., Ltd

Описание материалов:

LTP PA6100 is a Thermoplastic product. It is available in Asia Pacific. Primary characteristic: flame rated.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm ³	GB/T 1033
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	1.3	%	GB/T 1034
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	100	MPa	GB/T 1040
Растяжимое напряжение (Break)	10	%	GB/T 1040
Флекторный стресс	160	MPa	GB/T 1042
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	10	kJ/m ²	GB/T 1043
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature	220	°C	GB/T 1634
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	ohms	GB/T 1410
Сопротивление громкости	1.0E+12	ohms-cm	GB/T 1410
Электрическая прочность	30	kV/mm	GB/T 1408
Диэлектрическая постоянная (25°C, 1 kHz)	4.00		GB/T 1409
Коэффициент рассеивания (25°C, 1 kHz)	0.010		GB/T 1409
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

