

Sinpolene MBN7541

Linear Low Density Polyethylene

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

SINPOLENE MBN7541 contains plastic processing aids to eliminate and reduce melt fracture and mold deposits generated during linear and high density polyethylene processing, effectively increase extrusion and reduce power consumption.

Главная Информация	
Добавка	Вспомогательные средства для обработки (3)
Характеристики	Низкий запах
Используется	Лист Профиль
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионный лист Экструзионное формование профиля Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) ¹ (190°C/2.16 kg)	3.0 - 6.0	g/10 min	ASTM D1238

Дополнительная информация
□□□□: 2.0-4.0%

NOTE
1. degree C, PE Base

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat