

Shandong PA6 GFPA630-3

Polyamide 6

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PA6 GFPA630-3 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Shandong PA6 GFPA630-3 are:

Flame Rated

Good Toughness

Heat Resistant

High Strength

Wear Resistant

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация		
Характеристики	<p>Хорошая прочность</p> <p>Хорошая износостойкость</p> <p>Высокая термостойкость</p> <p>Высокая прочность</p>	
Используется	<p>Компоненты прибора</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Электрическое/электронное применение</p>	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	100	МПа
Растяжимое напряжение (Break)	3.0	%
Флекторный стресс	80.0	МПа
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод ударная прочность	13	kJ/m ²
Незубчатый изод ударная прочность	55	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	220	°C
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Residue of Combustion	28 to 32	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

