

POLYCHIM J 30 IS

Polypropylene Homopolymer

POLYCHIM INDUSTRIES

Описание материалов:

POLYCHIM J 30 IS is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Europe.

Characteristics include:

Antistatic

Homopolymer

Nucleated

Главная Информация				
Добавка	Антистатический			
	Нуклеативный агент			
Характеристики	Антистатический			
	Гомополимер			
	Узкое молекулярное распределение веса			
	Ядро			
Метод обработки	Экструзия			
	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.900	g/cm³	ASTM D1505	

Плотность	0.900	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)			
(230°C/2.16 kg)	45 to 55	g/10 min	ASTM D1238
Цвет-Үі	< 0.0		DIN 6167
Ксилиленовые растворители-Atacticity	< 5.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	107		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	38.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	< 1800	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	26	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
	154	°C	ASTM D1525 ⁴



	105	°C	ASTM D1525 ⁵
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	1.3 mm/min		
4.	Loading 1 (10 N)		
5.	Loading 2 (50 N)		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

