

ELASTICHEM™ 5511TX-02

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

ELASTICHEM™ 5511TX-02 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ELASTICHEM™ 5511TX-02 include food contact applications and medical/healthcare.

Characteristics include:

Good Flexibility

Non-Toxic

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость Низкое трение Низкий гель Нетоксичный Упругий Tack Free
Используется	Медицинские/медицинские приложения
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3.14	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	12.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	470	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-55.0	°C	ASTM D746
Freezing Point	-47	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

