

Ad-Tech Epoxy EL-339

Epoxy; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EL-339 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by laminating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy EL-339 include coating applications, prototyping applications and tools.

Characteristics include:

Good Dimensional Stability

Low Shrinkage

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Низкая усадка		
Используется	Ламинаты Моделирующий материал Оснастка		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.96	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.020	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	7.12	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	21.8	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100		

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 1.0	
Срок службы горшка (25°C)	60	min
Срок годности	52	wk
Время демолд (25°C)	4300	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

