

## DynaMix™ 475-AFR

Low Density Polyethylene

Polymer Dynamix

### Описание материалов:

DynaMix™ 475-AFR is a masterbatch containing a 2:1 blend of decabromodiphenylethane and antimony trioxide in a low density polyethylene carrier. This combination is recommended to be used in polyethylene and compatible systems at levels of 5 to 40%. Other loading levels and ratios are available upon request.

Features:

Low Let Down Ratio

Good dispersion for better physical properties and increased impact strength

Non-Blooming

Good processability

Applications:

Films and Sheets

Injection molding

Compounding

Profile Extrusion

Главная Информация		
Характеристики	Диспергируемый	
	Хорошая ударпрочность	
	Хорошая технологичность	
	Низкая плотность	
	Не Цветущий	
Используется	Пленка	
	Маточная смесь	
	Лист	
Внешний вид	Белый	
Метод обработки	Литье под давлением	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
	V-2	
	V-1	
Огнестойкость	V-0	UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

