

## SQUARE® LSR1929-50AH/BH

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

### Описание материалов:

Liquid silicone rubber material for high temperature (300°C) resistant

Product Description

2-part liquid silicone rubber catalyzed by platinum, with long usable life, suitable for high temperature working surrounding.

Key Features

High temperature (300°C) resistant; Long useful life; Good rebound; Non-toxic and odorless.

Applications

The heat-resistant products suitable for high temperature (over 250°C) working surrounding.

Главная Информация			
Характеристики	Теплостойкость, высокая Низкий запах Нетоксичный		
Используется	Высокотемпературные приложения		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток	2.0	%	JIS K6301
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение <sup>1</sup>	3	%	ASTM D412
Прочность на растяжение	8.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>2</sup>	35.0	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности	52	wk	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость	800	Pa·s	DIN 53019
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Восстановленная устойчивость	62	%	
NOTE			
1.	C mould		
2.	B mould		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

