

Thermoset Plastics UR-132

Наполнитель

Polyurethane

Thermoset, Lord Chemical Products

Описание материалов:

Thermoset Plastics UR-132 is a Polyurethane material filled with filler. It is available in North America for casting.

Important attributes of Thermoset Plastics UR-132 are:

Low Shrinkage

Low Viscosity

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Быстрое лечение		
	Низкая усадка		
	Низкая вязкость		
Внешний вид	Алюминий		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.63	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	23.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	1.6	%	ASTM D638
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
	Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Resin		Mix Ratio by Weight: 1.0	
	Терморегулирующая вязкость (25°C)	2500	cP

4300 to 5800

Время демолд (25°C)

120 to 240

min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat