

## Europrene® SOL T 190

Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Europrene® SOL T 190 is a linear block copolymer obtained by anionic polymerisation. The polymer is based on styrene and isoprene, where bound styrene content is 16 % wt and diblock content is 25 %. A non-staining, TNPP free antioxidant system is added during the production process.

#### Key Features

Europrene® SOL T 190 is an easy processable, general purpose grade, characterised by an optimum balance of adhesive and cohesive properties.

#### Main Applications

The polymer is designed for hot melt pressure-sensitive adhesive applications. Europrene® SOL T 190 is also used in bitumen modification when enhanced adhesive properties are required.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Блок сополимер		
	Общее назначение		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая технологичность		
Используется	Клеи		
	Модификация асфальта		
	Общее назначение		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Скрепленный стирол	16.0	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	1.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	12.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1200	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда-Толуол Сол., 25% wt	1.00	Pa·s	ASTM D1084
Содержимое блока	25.0	wt%	

Срок годности

18

month

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat