

PCC HD 5740 UA

High Density Polyethylene

PCC Plastics & Consultations Center

Описание материалов:

HD 5740 UA is a high density polyethylene copolymer grade with a narrow molecular weight distribution, specifically developed for injection moulding of heavy duty articles.

Characteristics:

Easy Processing

Good Impact Strength

High Rigidity

High Warpage Resistance

Applications:

Large dustbins

Fish crates

Pallets

General Purpose heavy duty articles

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Общее назначение		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Высокая плотность		
	Высокая жесткость		
	Узкое молекулярное распределение веса		
Используется	Устойчивый к деформации		
	Ящики		
	Общее назначение		
Метод обработки	Поддоны		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.957	g/cm ³	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию (23°C, F50)	> 50.0	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (Yield)	27.0	MPa	Internal Method
Растяжимое напряжение ² (Break)	> 1000	%	Internal Method

Флекторный модуль	1250	МПа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	10	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	125	°C	ISO 306
NOTE			
1.	BP 13B/1		
2.	BP 13B/1		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

