

Escorene™ Ultra UL 04331EL

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

UL 04331EL is an HEVA brand, especially designed for photovoltaic cells and packaging applications that require a good balance between viscosity and friction coefficient. It has excellent light transmission performance. The additives contained in UL 04331EL can improve the fluidity and operability of particles.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание винилацетата	31.4	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	66		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	13		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	8.00	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	6.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	34.0	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

