

## Softell TKS 209N

Polyolefin

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Softell TKS 209N is a UV stabilised, unfilled thermoplastic polyolefin compound for injection moulding. This grade has been especially designed for aesthetical automotive interior applications like soft inlays and flexible parts. Softell TKS 209N combines soft touch haptics, a matt surface, a very good sound dampening with a very low modulus and a good scratch resistance. The grade is available in colour, pellet form.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Ковкий материал		
	Высокая ударопрочность		
	Низкий блеск		
	Низкая усадка		
	Устойчивость к царапинам		
	Мягкий		
	Демпфирование звука		
Используется	Детали интерьера автомобиля		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 3 sec)	24		ASTM D2240, ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	8.00	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	85.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180
	-30°C	110	kJ/m <sup>2</sup>
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	53.0	°C	ISO 306/A50

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

