

## CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer A)

Flexible Polyvinyl Chloride

China General Plastics Corporation

### Описание материалов:

CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer A) is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific or North America for injection molding.

Primary attribute of CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer A): Plasticized.

Typical application of CGPC PVC SO-30X (50 phr Plasticizer A): Consumer Goods

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор (50%)		
Используется	Обувь		
	Общее назначение		
Внешний вид	Непрозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	26.5	MPa	
100% Strain	10.8	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	190	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	63.7	kN/m	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heating Volatility	0.30	%	ASTM D1203

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

